

KAMA by REIS

JENERATÖR - MOTOR - MOTOPOMP - AYDINLATMA

www.kamabyreis.com

Aydınlık Çözümler Sunar...



reismakina

"Kalitenin Yapı Merkezi"

www.reismakina.com

BENZİNLİ JENERATÖRLER



KGE2500X BENZİNLİ

Maksimum Çıkış Gücü	2.2kVA
Sürekli Çıkış Gücü	2kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KG200
Motor Gücü	3.6 kW (5 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	28 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	395gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	66
Yağ Kapasitesi (litre)	600 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	590x430x430
Ağırlık (kg)	43kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KGE4000X BENZİNLİ

Maksimum Çıkış Gücü	3.3kVA
Sürekli Çıkış Gücü	3kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KG280
Motor Gücü	5 kW (6.8 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	30 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	374gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	69
Yağ Kapasitesi (litre)	1.1 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	675x520x540
Ağırlık (kg)	71kg
Kabin Tipi	Açık kasa



Aküsz

KGE6500E BENZİNLİ

Maksimum Çıkış Gücü	5.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	5kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KG390
Motor Gücü	7 kW (9.5 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı tek silindirli hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli+marşlı sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	30 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	374gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Yağ Kapasitesi (litre)	1.1 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	885x520x540
Ağırlık (kg)	90kg
Kabin Tipi	Açık kasa



Aküsz

KGE6500E3 BENZİNLİ

Maksimum Çıkış Gücü	6kVA
Sürekli Çıkış Gücü	5.6kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	KG390
Motor Gücü	7 kW (9.5 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı tek silindirli hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli+marşlı sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	30 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	374gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Yağ Kapasitesi (litre)	1.3lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	885x520x540
Ağırlık (kg)	90kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KGE12E BENZİNLİ

Maksimum Çıkış Gücü	9.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	8.5kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KG690
Motor Gücü	12 kW (16.3 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirli Hava soğutmalı V TWIN OHV motor
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	23 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	370gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Yağ Kapasitesi (litre)	1.3 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	910x600x760
Ağırlık (kg)	161kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KGE12E3 BENZİNLİ

Maksimum Çıkış Gücü	10.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	9.5kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	KG690
Motor Gücü	12 kW (16.3 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirli Hava soğutmalı V TWIN OHV motor
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	23 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	370gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Yağ Kapasitesi (litre)	1.3 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	910x785x710
Ağırlık (kg)	161kg
Kabin Tipi	Açık kasa

DİZEL JENERATÖRLER



KDE2200E DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	2.2kVA
Güç	1.7kVA
Sürekli Çıkış Gücü	1(Monofaze)
Faz Sayısı	km170FE
Motor	2.5 kW (3.8 Hp)
Motor Gücü	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	İpli+marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	13.5 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	280gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Yağ Kapasitesi (litre)	750gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	640x480x530
Ağırlık (kg)	60kg
Kabin Tipi	Açık kasa

Aküsz


KDE3500E DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	3.2kVA
Sürekli Çıkış Gücü	2.8kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	km178FE
Motor Gücü	3.68 kW (5.5 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	İpli+marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	13.5 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	276gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Yağ Kapasitesi (litre)	1.1
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	655x480x530
Ağırlık (kg)	70kg
Kabin Tipi	Açık kasa

Aküsz



KDE3500T DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	3.2kVA
Sürekli Çıkış Gücü	2.8kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KM178FE
Motor Gücü	3.68 kW (5.5 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	15 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	276gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Yağ Kapasitesi (litre)	1.1 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	830x532x740
Ağırlık (kg)	154kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa



Aküsüz

KDE6500E DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	4.5kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KM186FA
Motor Gücü	5.7kW (8.6 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	İpli ve marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	13.5 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Yağ Kapasitesi (litre)	1.65 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	720x492x655
Ağırlık (kg)	100kg
Kabin Tipi	Açık kasa



Aküsüz

KDE6500E3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	6kVA
Sürekli Çıkış Gücü	5.5kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	KM186FA
Motor Gücü	5.7 kW (8.6 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	İpli ve marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	13.5 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	79
Yağ Kapasitesi (litre)	1.65 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	720x492x655
Ağırlık (kg)	105kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE6700T DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	4.5kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KM186FA
Motor Gücü	5.7 kW (8.6 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	15 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Yağ Kapasitesi (litre)	1.65 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	915x547x742
Ağırlık (kg)	177kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa



KDE6700T3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	6kVA
Sürekli Çıkış Gücü	5.5kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	KGM186FA
Motor Gücü	5.7 kW (8.6 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	15 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Yağ Kapasitesi (litre)	1.65 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	915x547x742
Ağırlık (kg)	177kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa



KDE8000EA DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	6.1 kVA
Sürekli Çıkış Gücü	5.6 kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	2v78f
Motor Gücü	7.2 kW
Motor Tipi	2 silindirli 4 zamanlı V TWIN motor
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Yağ Kapasitesi (litre)	3.5 lt
Yağ Tipi	Sae 10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	920x560x645
Ağırlık (kg)	155
Kabin Tipi	Açık Kasa



KDE8000EA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	7.0 kVA
Sürekli Çıkış Gücü	6,6 kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	2v78f
Motor Gücü	7.2 kW
Motor Tipi	2 silindirli 4 zamanlı V TWIN motor
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Yağ Kapasitesi (litre)	3.5 lt
Yağ Tipi	Sae 10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	920x560x645
Ağırlık (kg)	155
Kabin Tipi	Açık Kasa



KDE12000EA DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	9.5 kVA
Sürekli Çıkış Gücü	8.5 kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	2v86f
Motor Gücü	11 kW
Motor Tipi	2 silindirli 4 zamanlı V TWIN motor
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Yağ Kapasitesi (litre)	4 lt
Yağ Tipi	Sae 10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1136x650x860
Ağırlık (kg)	265
Kabin Tipi	Açık Kasa



KDE12000EA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	10.5 kVA
Sürekli Çıkış Gücü	9.5 kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	2v86f
Motor Gücü	11 kW
Motor Tipi	2 silindirli 4 zamanlı V TWIN motor

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Yağ Kapasitesi (litre)	4 lt
Yağ Tipi	Sae 10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1136x650x860
Ağırlık (kg)	265
Kabin Tipi	Açık Kasa



KDE12000TA DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	9.5 kVA
Sürekli Çıkış Gücü	8.5 kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	2v86f
Motor Gücü	11 kW
Motor Tipi	2 silindirli 4 zamanlı V TWIN motor

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Yağ Kapasitesi (litre)	4 lt
Yağ Tipi	Sae 10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1136x620x830
Ağırlık (kg)	265
Kabin Tipi	Açık Kasa



KDE12000TA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	10.5 kVA
Sürekli Çıkış Gücü	9.5 kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	2v86f
Motor Gücü	11 kW
Motor Tipi	2 silindirli 4 zamanlı V TWIN motor

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340
Ses Seviyesi (dBA-7m)	75
Yağ Kapasitesi (litre)	4 lt
Yağ Tipi	Sae 10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1136x620x830
Ağırlık (kg)	265
Kabin Tipi	Açık Kasa



KDE12EA DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	9.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	8.5kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KM2V80
Motor Gücü	12.5 kW (17 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 2 silindirli Su soğutmalı V tipi

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	23 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	285gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	85
Yağ Kapasitesi (litre)	2.27 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1030x600x790
Ağırlık (kg)	200kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE12EA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	10.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	9.5kVA
Faz Sayısı	3(Trifaze)
Motor	KM2V80
Motor Gücü	12.5 kW (17 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 2 silindirtli Su soğutmalı V-tip
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	285gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	85
Yağ Kapasitesi (litre)	2.27 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1030x600x790
Ağırlık (kg)	200kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE12STA DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	9.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	8.5kVA
Faz Sayısı	1(Monofaze)
Motor	KM2V80
Motor Gücü	12.5 kW (17 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 2 silindirtli Su soğutmalı V-tip
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	38 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	320gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Yağ Kapasitesi (litre)	4.8 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1350x790x840
Ağırlık (kg)	310kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa



KDE12STA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	10.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	9.5kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM2V80
Motor Gücü	12.5 kW (17 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 2 silindirtli Su soğutmalı V-tip
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	25 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Yağ Kapasitesi (litre)	2.27 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1350x790x840
Ağırlık (kg)	310kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa



KDE16EA DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	13kVA
Sürekli Çıkış Gücü	12kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KM376AG
Motor Gücü	13.5 kW (18.2 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 3 silindirtli Hava ve su soğutmalı Direk enjeksiyon
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	38lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	295gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	84
Yağ Kapasitesi (litre)	4.8 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1210x800x855
Ağırlık (kg)	300kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE16EA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	15kVA
Sürekli Çıkış Gücü	13.5kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM376G
Motor Gücü	13.5 kW (18.2 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 3 silindirli Hava ve su soğutmalı Direk enjeksiyon
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	38 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	295gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	84
Yağ Kapasitesi (litre)	4.8 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1210x800x855
Ağırlık (kg)	300kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE16STA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	15kVA
Sürekli Çıkış Gücü	13.5kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM376G
Motor Gücü	15 kW (20 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 3 silindirli Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	38 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	320gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Yağ Kapasitesi (litre)	4.8 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1540x845x925
Ağırlık (kg)	420kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa



KDE19EA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	18.75kVA
Sürekli Çıkış Gücü	16.25kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM376AG
Motor Gücü	15 kW (20 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 3 silindirli Hava ve su soğutmalı Direk enjeksiyon
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	38lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	295gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	84
Yağ Kapasitesi (litre)	4.8 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1210x800x855
Ağırlık (kg)	320kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE19STA3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	18.75kVA
Sürekli Çıkış Gücü	16.25kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM376AG
Motor Gücü	15 kW (20 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı 3 silindirli Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	38 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	320 gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	72
Yağ Kapasitesi (litre)	4.8 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1540x845x925
Ağırlık (kg)	442kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa

ENDÜSTRİYEL JENERATÖRLER**KDE20E3**
DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	18.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	17kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD488G
Motor Gücü	16.4 kW
Motor Tipi	4 zamanlı 4 silindirli Su soğutmalı Kıvrımlı tip
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	85 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	230
Ses Seviyesi (dBA-7m)	90
Yağ Kapasitesi (litre)	8.5 lt
Yağ Tipi	Sae10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1320x700x1280
Ağırlık (kg)	600kg
Kabin Tipi	Açık kasa

**KDE30E3**
DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	26kVA
Sürekli Çıkış Gücü	24kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD493G
Motor Gücü	23.2 kW
Motor Tipi	4 zamanlı 4 silindirli Su soğutmalı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	115 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	320
Ses Seviyesi (dBA-7m)	93
Yağ Kapasitesi (litre)	8.5 lt
Yağ Tipi	Sae10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1450x780x1035
Ağırlık (kg)	720kg
Kabin Tipi	Açık kasa

**KDE35E3**
DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	31kVA
Sürekli Çıkış Gücü	28kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD493G
Motor Gücü	28.5 kW
Motor Tipi	4 zamanlı 4 silindirli Su soğutmalı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	115 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	300
Ses Seviyesi (dBA-7m)	94
Yağ Kapasitesi (litre)	8.5 lt
Yağ Tipi	Sae10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1450x780x1035
Ağırlık (kg)	720kg
Kabin Tipi	Açık kasa

**KDE40E3**
DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	40kVA
Sürekli Çıkış Gücü	38kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD488G
Motor Gücü	28.5 kW
Motor Tipi	4 zamanlı 4 silindirli Su soğutmalı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	115 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	300
Ses Seviyesi (dBA-7m)	98
Yağ Kapasitesi (litre)	8.5 lt
Yağ Tipi	Sae10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1450x780x1035
Ağırlık (kg)	720kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE60E3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	54kVA
Sürekli Çıkış Gücü	50kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD4105ZG
Motor Gücü	49kW
Motor Tipi	4 zamanlı 4 silindirli Su soğutmalı

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	150 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	290
Ses Seviyesi (dBA-7m)	97
Yağ Kapasitesi (litre)	11lt
Yağ Tipi	Sae10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1660x830x1160
Ağırlık (kg)	1120kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE75E3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	66kVA
Sürekli Çıkış Gücü	62kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD6105G
Motor Gücü	59 kW
Motor Tipi	4 zamanlı 6 silindirli Su soğutmalı

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	210 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	290
Ses Seviyesi (dBA-7m)	100
Yağ Kapasitesi (litre)	18.5 lt
Yağ Tipi	Sae10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1960x850x1545
Ağırlık (kg)	1320kg
Kabin Tipi	Açık kasa



KDE100E3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	85kVA
Sürekli Çıkış Gücü	80kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD6105ZG
Motor Gücü	72 kW
Motor Tipi	4 zamanlı 6 silindirli Su soğutmalı

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	210 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	290
Ses Seviyesi (dBA-7m)	102
Yağ Kapasitesi (litre)	18.5 lt
Yağ Tipi	Sae10/30-15w40
Boyutlar (UxGxY)[mm]	1960x850x1655
Ağırlık (kg)	1320kg
Kabin Tipi	Açık kasa



SÜPER SESSİZ MODELLER**KDE11 SS
DİZEL**

Maksimum Çıkış Gücü	9.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	8.5kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KM388G
Motor Gücü	12.3 kW (16.5 Hp)
Motor Tipi	3 silindirli 4 zamanlı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	65 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	6.9 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1570x780x1050
Ağırlık (kg)	685kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500

**KDE13 SS 3
DİZEL**

Maksimum Çıkış Gücü	11.6kVA
Sürekli Çıkış Gücü	10.6kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM388G
Motor Gücü	12.3 kW (16.5 Hp)
Motor Tipi	3 silindirli 4 zamanlı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	65 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	6.9 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1570x780x1050
Ağırlık (kg)	685kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500

**KDE20 SS3
DİZEL**

Maksimum Çıkış Gücü	18.5kVA
Sürekli Çıkış Gücü	17kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD 488G
Motor Gücü	16.4kW (22 Hp)
Motor Tipi	4 silindirli 4 zamanlı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	65 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	320gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	8.5 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1570x780x1050
Ağırlık (kg)	730kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500

**KDE30 SS3
DİZEL**

Maksimum Çıkış Gücü	26kVA
Sürekli Çıkış Gücü	24kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM493G
Motor Gücü	12.3 kW (31 Hp)
Motor Tipi	4 silindirli 4 zamanlı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	95 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	320gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	8.5 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1900x950x1200
Ağırlık (kg)	850kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500



KDE35 SS3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	31kVA
Sürekli Çıkış Gücü	28kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KD 493ZG
Motor Gücü	28.5kW (38.0 Hp)
Motor Tipi	4 silindirtli 4 zamanlı

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	95 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	300gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	8.5 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1900x950x1200
Ağırlık (kg)	850kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500



KDE45 SS3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	40kVA
Sürekli Çıkış Gücü	37kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM4105G
Motor Gücü	41.6 kW (55.7 Hp)
Motor Tipi	4 silindirtli 4 zamanlı

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	95 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	300gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	11 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	2250x950x1300
Ağırlık (kg)	1100kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500



KDE60 SS3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	54kVA
Sürekli Çıkış Gücü	50kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM4105ZG
Motor Gücü	46kW (61.6 Hp)
Motor Tipi	4 silindirtli 4 zamanlı

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	95 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	290gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	11 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	2250x950x1300
Ağırlık (kg)	1100kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500



KDE75 SS3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	66kVA
Sürekli Çıkış Gücü	62kVA
Faz Sayısı	3(TRİFAZE)
Motor	KM6105G
Motor Gücü	62 kW (83.0 Hp)
Motor Tipi	4 SİLİNDİRLİ 4 ZAMANLI

Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	110 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	290gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	18.5 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	2700x1140x1500
Ağırlık (kg)	1650 kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500



KDE100 SS3 DİZEL

Maksimum Çıkış Gücü	85kVA
Sürekli Çıkış Gücü	80kVA
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Motor	KM6105ZG
Motor Gücü	76kW (101.9 Hp)
Motor Tipi	6 silindirli Turbo şarj 4zamanlı
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	110 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	280gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	51
Yağ Kapasitesi (litre)	18.5 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	2700x1140x1500
Ağırlık (kg)	1680kg
Kabin Tipi	Kapalı kasa Sessiz
Devir	1500



DİJİTAL BENZİNLİ JENERATÖRLER



IG1000

Maksimum Çıkış Gücü	1kVA
Sürekli Çıkış Gücü	0.9kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KG144
Motor Gücü	1.3 kW (1.74 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	2.6 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	500gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54-59
Yağ Kapasitesi (litre)	420 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	460x248x395
Ağırlık (kg)	14 kg
Kabin Tipi	Sessiz



IG1000S

Maksimum Çıkış Gücü	1kVA
Sürekli Çıkış Gücü	0.9kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KG144
Motor Gücü	1.3 kW (1.74 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	2.6 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	500gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54-59
Yağ Kapasitesi (litre)	420 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	605x250x400
Ağırlık (kg)	15.5 kg
Kabin Tipi	Sessiz



IG2000

Maksimum Çıkış Gücü	2kVA
Sürekli Çıkış Gücü	1.6kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KG158
Motor Gücü	2.2 kW (2.95 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	3.5 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	500gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54-59
Yağ Kapasitesi (litre)	420 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	520x300x425
Ağırlık (kg)	22 kg
Kabin Tipi	Sessiz



IG2000S

Maksimum Çıkış Gücü	2kVA
Sürekli Çıkış Gücü	1.6kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KG158
Motor Gücü	2.2 kW (2.95 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	3.5 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	500gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54-59
Yağ Kapasitesi (litre)	420 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	665x300x425
Ağırlık (kg)	24 kg
Kabin Tipi	Sessiz



IG2600

Maksimum Çıkış Gücü	2.6kVA
Sürekli Çıkış Gücü	2.3kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KG144
Motor Gücü	3.3 kW (4.4 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	4.6 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	500gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	54-59
Yağ Kapasitesi (litre)	395 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	564x317x453
Ağırlık (kg)	26 kg
Kabin Tipi	Sessiz



IG3000 TEKERLEKLI

Maksimum Çıkış Gücü	3kVA
Sürekli Çıkış Gücü	2.8kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KG205 GETI
Motor Gücü	4 kW (5.3 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	13 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	480gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	62-65
Yağ Kapasitesi (litre)	395 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	686x425x495
Ağırlık (kg)	60 kg
Kabin Tipi	Sessiz

DİZEL KAYNAK JENERATÖRÜ**IG6000H**

Maksimum Çıkış Gücü	6kVA
Sürekli Çıkış Gücü	5.5kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KG390 GETI
Motor Gücü	7.7 kW (10.3 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı OHV motor
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	22 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	500gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	65-71
Yağ Kapasitesi (litre)	374 gr
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	1235x650x770
Ağırlık (kg)	95 kg
Kabin Tipi	Sessiz

**KDE180EW****Aküsz**

Maksimum Çıkış Gücü	3.2kVA
Sürekli Çıkış Gücü	2.8kVA
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Motor	KM186FAG
Motor Gücü	5.7 kW (8.6 Hp)
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Çalıştırma Şekli	İpli ve Marşlı sistem
Yakıt Tipi	Euro dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	16 lt
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	340gr
Ses Seviyesi (dBA-7m)	78
Yağ Kapasitesi (litre)	1.65 lt
Yağ Tipi	Sae10w30-15w40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	720x480x645
Ağırlık (kg)	147 kg
Kabin Tipi	Açık kasa



BENZİNLİ JENERATÖRLER



TNG900L

0.9 kVA Monofaze

Maksimum Güç	0.78 W / 50 Hz.
Sürekli Güç	0.65 W / 50 Hz.
Motor	2 zamanlı Hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ karışımı	1:50
Devre kesici	Var
Çalıştırma	İpli
Akü şarj	Var
Gürültü Seviyesi 7m	64 dB (A)
Ağırlık	20.5 kg



TNG1500A

1.5 kVA Monofaze

Maksimum Güç	1300 W / 50 Hz.
Sürekli Güç	1100 W / 50 Hz.
Motor	4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	0.4 Lt
Çalıştırma	İpli
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	0.85 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	63 dB (A)
Ağırlık	27 kg



TNG2500A

2.2 kVA Monofaze

Maksimum Güç	2500W / 50 Hz.
Sürekli Güç	2200W / 50 Hz.
Motor	6.5 hp 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	0.6 Lt
Çalıştırma	İpli
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	1.2 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	65 dB (A)
Ağırlık	42 kg



TNG3500A

3.0 kVA Monofaze

Maksimum Güç	2800W / 50 Hz.
Sürekli Güç	2500W / 50 Hz.
Motor	6.5 hp 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	0.6 Lt
Çalıştırma	İpli
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	1.2 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	65 dB (A)
Ağırlık	42 kg



TNG3500AE

3.0 kVA Marşlı Monofaze

Maksimum Güç	2800W / 50 Hz.
Sürekli Güç	2500W / 50 Hz.
Motor	6.5 hp 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	0.6 Lt
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	1.2 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	65 dB (A)
Ağırlık	45 kg



TNG4500AE

4.0 kVA Marşlı Monofaze

Maksimum Güç	4500W / 50 Hz.
Sürekli Güç	4000W / 50 Hz.
Motor	11 hp - 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	1.1 Lt
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	1.92 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	72 dB (A)
Ağırlık	81 kg



TNG6500AE

5.5 kVA Marşlı Monofaze

Maksimum Güç	5500 W / 50 Hz.
Sürekli Güç	5000 W / 50 Hz.
Motor	13 hp - 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	1.1 Lt
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	2 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	72 dB (A)
Ağırlık	87 kg



TNG6500AE3

5.5 kVA Marşlı Trifaze

Maksimum Güç	5500 W / 50 Hz.
Sürekli Güç	5000 W / 50 Hz.
Motor	13 hp - 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	1.1 Lt
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	2 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	72 dB (A)
Ağırlık	87 kg



EC8000AE

8.0 kVA Marşlı Monofaze

Maksimum Güç	6000W /6900VA/50Hz.
Sürekli Güç	5500W/6900VA/50Hz.
Motor	15 hp - 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı
Yakıt	Kurşunsuz benzin
Yağ	20/50 yağ
Yağ kapasitesi	1.1 Lt
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt tüketimi (Lt/Saat)	2 Lt
Gürültü Seviyesi 7m	72 dB(A)
Ağırlık	106 kg



DİJİTAL BENZİNLİ AYDINLATMA KULELERİ



IGLB3000

Maksimum Çıkış Gücü	2.8kVA
Jeneratör Tipi	IG3000
Yakıt Kapasitesi	13 lt
Yakıt Sarfiyatı	1.8 lt / saat
Çalışma Şekli	Marşlı sistem
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV motor
Sürekli Çalışma	7 saat
Taşıyıcı Modeli	Klb400-4 tekerlekli
kule Kaldırma Kapasitesi	2000-4840mm
Aydınlatma	400Wx4 lamba
Boyutlar (UxGxY) (mm)	1180x790x2000
Eğim	10 derece
Ağırlık (kg)	135
Kabin Tipi	Sessiz invertörlü
Yağ Tipi	sae10W30-15W40
Yağ Kapasitesi (Litre)	395 gr



IGLB6000

Maksimum Çıkış Gücü	6kVA
Jeneratör Tipi	IG6000
Yakıt Kapasitesi	22 lt
Yakıt Sarfiyatı	2.7 lt / saat
Çalışma Şekli	Marşlı sistem
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV motor
Sürekli Çalışma	8 saat
Taşıyıcı Modeli	Klb400-4 tekerlekli
kule Kaldırma Kapasitesi	2800-7200mm
Aydınlatma	1000Wx4 lamba
Boyutlar (UxGxY) (mm)	1450x1000x2800
Eğim	10 derece
Ağırlık (kg)	220
Kabin Tipi	Sessiz invertörlü
Yağ Tipi	sae10W30-15W40
Yağ Kapasitesi (Litre)	374 gr

BENZİNLİ MOTOPOMPLAR



KGP20

Giriş Çıkış Çapı	2"
Basma Yüksekliği (m)	15-26 maks.
Maksimum Debi (m ³ /h)	22
Maks. emme derinliği	8
Yakıt Cinsi	Benzinli
Güç	4.5hp
Silindir Hacmi	163cc
Çalıştırma şekli	iptli
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	395
Yakıt Kapasitesi	3.6lt
Yağ Kapasitesi	0.60lt
Boyutlar	480*430*400
Ağırlık	24



KGP30

Giriş Çıkış Çapı	3"
Basma Yüksekliği (m)	13-25 maks.
Maksimum Debi (m ³ /h)	30
Maks. emme derinliği(m)	8
Yakıt Cinsi	Benzinli
Güç	5.5hp
Silindir Hacmi	196cc
Çalıştırma şekli	iptli
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	395
Yakıt Kapasitesi	3.6lt
Yağ Kapasitesi	0.60lt
Boyutlar	510*430*435
Ağırlık	32

DİZEL MOTOPOMPLAR**KDP15H**

Giriş Çıkış Çapı	1,5"
Basma Yüksekliği(m)	42-70
Maksimum Debi (m ³ /h)	8
Maks. emme derinliği(m)	8
Yakıt Cinsi	Dizel
Güç	5.5hp
Silindir Hacmi	296cc
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	276
Yakıt Kapasitesi	3.5lt
Yağ Kapasitesi	1.1lt
Boyutlar	570x445x550
Ağırlık	46

**KDP20**

Giriş Çıkış Çapı	2"
Basma Yüksekliği(m)	15-26 maks.
Maksimum Debi (m ³ /h)	36
Maks. emme derinliği(m)	8
Yakıt Cinsi	Dizeli
Güç	3.8hp
Silindir Hacmi	211cc
Çalıştırma şekli	İpli
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	517
Yakıt Kapasitesi	2.5lt
Yağ Kapasitesi	0.75lt
Boyutlar	525x410x515
Ağırlık	35

**KDP30**

Giriş Çıkış Çapı	3"
Basma Yüksekliği(m)	13-25 maks.
Maksimum Debi (m ³ /h)	55
Maks. emme derinliği(m)	8
Yakıt Cinsi	Dizel
Güç	5.5hp
Silindir Hacmi	296cc
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	441
Yakıt Kapasitesi	3.5lt
Yağ Kapasitesi	1.1lt
Boyutlar	570x445x550
Ağırlık	52

**KDP30E****Aküsüz**

Giriş Çıkış Çapı	3"
Basma Yüksekliği(m)	13-25 maks.
Maksimum Debi (m ³ /h)	55
Maks. emme derinliği(m)	8
Yakıt Cinsi	Dizeli
Güç	5.5hp
Silindir Hacmi	296cc
Çalıştırma Şekli	İpli+marşlı
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	441
Yakıt Kapasitesi	3.5lt
Yağ Kapasitesi	1.1lt
Boyutlar	570x445x550
Ağırlık	52

**KDP40E****Aküsüz**

Giriş Çıkış Çapı	4"
Basma Yüksekliği(m)	16-31 maks.
Maksimum Debi (m ³ /h)	75
Maks. emme derinliği(m)	8
Yakıt Cinsi	Dizel
Güç	8.6hp
Silindir Hacmi	406cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	435
Yakıt Kapasitesi	2.5lt
Yağ Kapasitesi	1.65lt
Boyutlar	650x480x600
Ağırlık	69



BENZİNLİ MOTOPOMPLAR



Santrifüj
Pompa

SR60LB50-4.2Q

Motor Tipi	4-zamanlı
Çalıştırma	ipli
Motor hacmi (ml)	208
Nominal devir gücü	4,2 (kw/3600d/dak)
Yakıt kapasitesi (L)	3,6
Yağ kapasitesi (L)	0,6
Giriş çapı (mm)	60
Çıkış çapı (mm)	50
Emme (m)	5
Basma yüksekliği (m)	50
Maksimum debi	(m3/saat) 32
Ölçüler	515*450*435
Net/brüt ağırlık (kg)	27/28.5



Santrifüj
Pompa

SR50LB32-1.0Q

Motor Tipi	4-zamanlı,
Çalıştırma	ipli
Motor hacmi (ml)	97
Nominal devir gücü	(kw/3600d/dak)1
Yakıt kapasitesi (L)	1,4
Yağ kapasitesi (L)	0,35
Giriş çapı (mm)	50
Çıkış çapı (mm)	50
Emme (m)	5
Basma yüksekliği (m)	32
Maksimum debi	(m3/saat) 15
Ölçüler	360*320*395
Net/brüt ağırlık (kg)	10.5/11.5



Atık su
Pompası

SR50ZB30-3.8Q SR80ZB32-4.2Q

Motor Tipi	4-zamanlı
Çalıştırma	ipli
Motor hacmi (ml)	196 / 208
Nominal devir gücü	(kw/3600d/dak)3,8 / 4,2
Yakıt kapasitesi (L)	3,6 / 3,6
Yağ kapasitesi (L)	0,6 / 0,6
Giriş çapı (mm)	50 / 80
Çıkış çapı (mm)	50 / 80
Emme (m)	8 / 8
Basma yüksekliği (m)	30 / 32
Maksimum debi	(m3/saat) 40 / 60
Ölçüler	530*440*445 / 600*440*445
Net (kg)	32.2 / 36



SR40ZB20-1.0Q

Motor Tipi	4-zamanlı
Çalıştırma	ipli
Motor hacmi (ml)	97
Nominal devir gücü	(kw/3600d/dak)1
Yakıt kapasitesi (L)	1,4
Yağ kapasitesi (L)	0,35
Giriş çapı (mm)	40
Çıkış çapı (mm)	40
Emme (m)	4
Basma yüksekliği (m)	20
Maksimum debi	(m3/saat) 18
Ölçüler	360x300x385
Net/brüt ağırlık (kg)	(kg) 12/14



Kimyasal
Pompa

SR50LB26-4.2Q

Motor Tipi	4-zamanlı
Çalıştırma	ipli
Motor hacmi (ml)	208
Nominal devir gücü	(kw/3600d/dak)4,2
Yakıt kapasitesi (L)	3,6
Yağ kapasitesi (L)	0,6
Giriş çapı (mm)	50
Çıkış çapı (mm)	50
Emme (m)	5
Basma yüksekliği (m)	26
Maksimum debi	(m3/saat) 30
Ölçüler	515*450*435
Net/brüt ağırlık (kg)	23/24.5



Santrifüj
Pompa

SR80LB28-1.0Q

Motor Tipi	4-zamanlı
Çalıştırma	ipli
Motor hacmi (ml)	97
Nominal devir gücü	(kw/3600d/dak)1
Yakıt kapasitesi (L)	1,4
Yağ kapasitesi (L)	0,35
Giriş çapı (mm)	80
Çıkış çapı (mm)	80
Emme (m)	5
Basma yüksekliği (m)	28
Maksimum debi	(m3/saat) 16
Ölçüler	360*320*395
Net/brüt ağırlık (kg)	(kg) 11/12

BENZİNLİ MOTORLAR**KG160**

Maksimum Güç	4HP
Çap	68*45
Silindir Hacmi	163cc
Çalıştırma Şekli	ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	395
Yakıt Kapasitesi	3.6lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	0,6
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	15

**KG200**

Maksimum Güç	5HP
Çap	68*54
Silindir Hacmi	196cc
Çalıştırma Şekli	ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	395
Yakıt Kapasitesi	3.6lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	0,6
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	15

**KG270**

Maksimum Güç	6,8HP
Çap	77*58
Silindir Hacmi	270cc
Çalıştırma Şekli	ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	374
Yakıt Kapasitesi	6lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	25

**KG390**

Maksimum Güç	9,5HP
Çap	89*64
Silindir Hacmi	389cc
Çalıştırma Şekli	ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	374
Yakıt Kapasitesi	6,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	35

**KG390E**

Maksimum Güç	9,5HP
Çap	86*64
Silindir Hacmi	389cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirtli Hava soğutmalı OHV
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	374
Yakıt Kapasitesi	6,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	36

**KG690****BENZİN DEPOSU
MEVCUT DEĞİLDİR.**

Maksimum Güç	16,3HP
Çap	2-78*72
Silindir Hacmi	688cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirtli Hava soğutmalı OHV
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	370
Yakıt Kapasitesi	-
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,4
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	51

DİZEL MOTORLAR



KM170F

Maksimum Güç	3.8HP
Çap	70*55
Silindir Hacmi	211cc
Çalıştırma Şekli	İpli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	280
Yakıt Kapasitesi	2,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	0,75
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	27



KM170FE

Maksimum Güç	3.8HP
Çap	70*55
Silindir Hacmi	211cc
Çalıştırma Şekli	Marş ve İpli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	280
Yakıt Kapasitesi	2.5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	0,75
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	31



KM178F

Maksimum Güç	5.5HP
Çap	78*62
Silindir Hacmi	296cc
Çalıştırma Şekli	İpli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	276
Yakıt Kapasitesi	3,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	33



KM178FE

Maksimum Güç	5.5HP
Çap	78*62
Silindir Hacmi	296cc
Çalıştırma Şekli	Marş ve İpli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	276
Yakıt Kapasitesi	3.5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	38



KM186F

Maksimum Güç	8.6HP
Çap	86*70
Silindir Hacmi	406cc
Çalıştırma Şekli	İpli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275
Yakıt Kapasitesi	5,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,65
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	47



KM186FE

Maksimum Güç	8.6HP
Çap	86*70
Silindir Hacmi	406cc
Çalıştırma Şekli	Marş ve İpli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirlili Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275
Yakıt Kapasitesi	5,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,65
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	53

ÇAPA TİPİ DİZEL MOTORLAR**KM170FY**

Maksimum Güç	3.8HP
Çap	70*55
Silindir Hacmi	211cc
Çalıştırma Şekli	ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	280
Yakıt Kapasitesi	2,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	0,75
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	27

**KM170FYE**

Maksimum Güç	3.8HP
Çap	70*55
Silindir Hacmi	211cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	280
Yakıt Kapasitesi	2,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	0,75
Yağ Tipi	sae 10w30
Ağırlık (kg)	31

**KM178FY**

Maksimum Güç	5.5HP
Çap	78*62
Silindir Hacmi	296cc
Çalıştırma Şekli	ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	276
Yakıt Kapasitesi	3,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	33

**KM178FYE**

Maksimum Güç	5.5HP
Çap	78*62
Silindir Hacmi	296cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	276
Yakıt Kapasitesi	3,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,1
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	38

**KM186FY**

Maksimum Güç	8.6HP
Çap	86*70
Silindir Hacmi	406cc
Çalıştırma Şekli	ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275
Yakıt Kapasitesi	5,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,65
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	47

**KM186FYE**

Maksimum Güç	8.6HP
Çap	86*70
Silindir Hacmi	406cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı ve ipli
Motor Tipi	4 zamanlı Tek silindirli Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	275
Yakıt Kapasitesi	5,5lt
Yağ Kapasitesi (Litre)	1,65
Yağ Tipi	sae 10w30-15w40
Ağırlık (kg)	53

ÇİFT SİLİNDİRLİ HAVA SOĞUTMALI ve SU SOĞUTMALI DİZEL MOTORLAR



KD2V86F

BENZİN DEPOSU
MEVCUT DEĞİLDİR.

Maksimum Güç	1.6HP
Çap	86*72
Silindir Hacmi	836cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirlili Hava soğutmalı Direk enjeksiyonlu
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	-
Yakıt Kapasitesi	-
Yağ Kapasitesi (Litre)	4
Yağ Tipi	sae 10w30/15w40
Ağırlık (kg)	65



KM2V80

Maksimum Güç	17HP
Çap	80*79
Silindir Hacmi	794cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı Çift silindirlili VTWIN su Soğutmalı
Yakıt Tüketimi (g/kW.h)	285
Yakıt Kapasitesi	2,27
Yağ Tipi	sae 10w30/15w40
Ağırlık (kg)	58



BENZİNLİ / DİZEL ÇAPA MAKİNALARI**572 B****Benzinli**

Tip	Lüks
Hareket	1 ileri - 1 geri
Net Ağırlık	51 kg
Çalışma Genişliği	30-85
Çalışma Derinliği	33
Motor Modeli	KG205 (modifiyeli)
Motor Gücü	5.5 HP
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30

**KDT 910 C****Dizel**

Tip	Ekonomik
Genel Ölçüler	1170 x 645 1040
Net Ağırlık	107 kg
Motor Yağı	SAE10W30
Şaft Çıkış Hızı	700
Tekerlek Mesafesi	206 - 640
Şanzuman	3 ileri, 1 geri
Motor Modeli	KM186 FS / dizel
Motor Gücü	6,6 KW 8.98 HP (1800 d/d)
Çalıştırma Sistemi	İpli

**KGT 510 L****Benzinli**

Tip	Lüks
Hareket	6 ileri - 1 geri
Net Ağırlık	79 kg
Ölçüler	1150 x 600 x 1020
Motor Modeli	KG205 (modifiyeli)
Motor Gücü	5.5 HP
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30

**KDT 910 E****Dizel**

Tip	Ekonomik
Genel Ölçüler	1170 x 645 1040
Net Ağırlık	107 kg
Motor Yağı	SAE10W30
Şaft Çıkış Hızı	700
Tekerlek Mesafesi	206 - 640
Şanzuman	3 ileri, 1 geri
Motor Modeli	KM186 FSE / dizel
Motor Gücü	6,6 KW 8.98 HP (1800 d/d)
Çalıştırma Sistemi	İpli + Marşlı

**KDT 610 E****Dizel**

Tip	Lüks
Genel Ölçüler	1170 x 645 x 1040 mm
Net Ağırlık	120 Kg
Şaft Çıkış Hızı	700
Motor Modeli	KM178FS
Motor Gücü	4 KW 5.44 HP (1800 d/d)
Çalıştırma Sistemi	Marşlı ve ipli
Teker Mesafesi	206-640
Motor Yağı	SAE10W30



AKSESUARLAR

ARKA ÇAPA GRUBU



Genişlik	40-80 cm
Derinlik	5-8 cm
Verimlilik	5500-12000 cm ² /gün başına

NAYLON FİLM ÇEKME APARATI



Genişlik	50 cm
Derinlik	10 cm
Verimlilik	33000 cm ² /gün başına

ÇAPA GRUBU



Genişlik	120 cm
Derinlik	10-20 cm
Verimlilik	7000 - 10000 m ² /gün başına

ARK PULLUĞU



Genişlik	20-60 cm
Derinlik	5-10 cm
Verimlilik	6600 - 13000 m ² /gün başına

ÇAPA GRUBU (KGT 510) İÇİN



Genişlik	120 cm
Derinlik	10-20 cm
Verimlilik	6600 - 10000 m ² /gün başına

PULLUK VE METAL TEKERLEK



Genişlik	27 cm
Derinlik	10-18 cm
Verimlilik	5000 - 8600 m ² /gün başına

DİZEL ÇAPA MAKİNALARI**SR1Z-105**

6.7 hp marşlı

Motor Modeli	KM178FE
Motor Tipi	Tek Silindirli, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Yakıt Sistemi	Püskürtme
Silindir Hacmi (cm³)	296
Motor Devri (rpm)	3000
Maksimum Güç (hp)	6.7
Çalıştırma Sistemi	İpli-marşlı
Depo Hacmi (lt)	5.5
Yakıt Sarfıyatı (gr/hp/h)	210
Yağ Kapasitesi (lt)	1.65
Çapalama Genişliği (mm)	800-1100
Çapalama Derinliği (mm)	150-300
Vites	2 İLERİ 1 GERİ
Çalışma Modeli	Şanzımanlı

**SR1Z-135**

10 hp marşlı

Motor Modeli	KM186FE
Motor Tipi	Tek Silindirli, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Yakıt Sistemi	Dizel Direk Püskürtme
Silindir Hacmi (cm³)	406
Motor Devri (rpm)	3000
Maksimum Güç (hp)	10
Çalıştırma Sistemi	İpli-marşlı
Depo Hacmi (lt)	5.5
Yakıt Sarfıyatı (gr/hp/h)	210
Yağ Kapasitesi (lt)	1.65
Çapalama Genişliği (mm)	900-1200
Çapalama Derinliği (mm)	150-300
Vites	2 İLERİ 1 GERİ
Çalışma Modeli	Şanzımanlı

**SR1Z-750**

Net ağırlık	46kg
Uzunluk	1380mm
Genişlik	650mm
Yükseklik	970mm
Motor modeli	168F-2
Tip	4 zamanlı, tek silindirli, OHV, hava soğutmalı Honda motorlu
Motor hacmi	196cm3
Silindir X Strok	68x54mm
Ateşleme sistemi	Transistör manyeto
Yağ kapasitesi	0,6L
Yakıt depo kapasitesi	3,6L
Ses seviyesi [ISO-5131]	86dB
Gidondaki titreşim	14m/S2/3315d/dak
Debriyaj	Kayış gergi
Şanzıman yağ kapasitesi	0,95L



KAMA by REIS

JENERATÖR - MOTOR - MOTOPOMP - AYDINLATMA

www.kamabyreis.com



 **reismakina**
"Kalitenin Yapı Merkezi"

YETKİLİ BAYİİ